

GRUPO: PINTURAS DECORATIVAS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

AH VINIL PREMIUM

2.- DESCRIPCIÓN

AH VINIL PREMIUM es un recubrimiento fabricado con resina Acrilica Modificada de ultima generacion, ecoamigable por su formulacion libre de plomo, calidad premium, de un fino acabado terso y satinado.

3.- USOS Y PROPIEDADES

AH VINIL PREMIUM es ideal para decorar y embellecer construcciones de tipo residencial, hotelero y comercial, debido a la tecnologia, procesos de fabricacion y formulacion con materias primas de la mejor calidad, obtenemos un producto con perfecto balance entre precio y calidad. Proporcionando maximo rendimiento, gran blancura, excelente poder cubriente, larga duracion, proteccion contra rayos UV* y a la formacion de hongos. Su alto contenido de resina lo hace completamente flexible (ahulado) por sus propiedades adecuadamente, controladas, se aplica muy facilmente, con brocha, rodillo, o equipo airless. Recomendado para exteriores e interiores. Se puede aplicar con gran facilidad sobre yeso, panel de yeso, cemento, concreto, manposteria, block y madera entre otras superficies, se recomienda el uso del Sellador Acrilico Entintable para obtener el mayor desempeño del producto.

Este recubrimiento contiene agentes que inhiben el crecimiento de hongos y/o algas sobre la superficie de la pelicula seca. Cuenta ademàs con proteccion * Anti-Bacterial dentro de la lata (in can). **Resistente a la Alcalinidad.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES:

La superficie debera estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, peliculas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el producto.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:

Para un mejor desempeño sobre superficies nuevas o reparadas recientemente con cemento, mortero, yeso, y debido a su alta porosidad, alcalinidad, deje fraguar o secar por lo menos el tiempo minimo requerido de 30 días, cumplido este tiempo se recomienda neutralizar la superficie con una solucion de ácido muriático 1 a 3 en agua, posteriormente enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de aplicar el Sellador Acrilico Entintable o contra Alkali, según lo requiera el sistema y antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:

En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar la superficie con cepillo de cerdas de acero, hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar cualquiera de nuestros selladores (Acrilico entintable, contra Alkali o Vinilico) elegido de acuerdo a las condiciones de la superficie.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilucion recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, ya que un porcentaje mayor, afectaría el espesor de película final disminuyendo las propiedades de resistencia y apariencia del producto, agitar hasta homogenizar perfectamente y aplicar dos manos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservase en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5° C ni mayor de 35° C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L - 4L / CUBETA 19L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICA MODIFICADA
ACABADO	SATINADO
BRILLO 60° (UNIDADES DE BRILLO)	25-35
VISCOSIDAD (KUS)	110 - 114
DENSIDAD (KG/LT.)	1.26 3 0.05
SÓLIDOS EN PESO (%)	51 ± 1
FINURA (HEGMAN) (MÍNIMO)	4.0
PH (MÍNIMO)	9.5
OPACIDAD (%REF.) (ESPECTROFOTÓMETRO)	95.0 MÍNIMO
BLANCURA (WHITNESS INDEX, %) (ESPECTRO)	90.0 MÍNIMO
LAVABILIDAD, DETERGENTE, (CICLOS)	MAYOR A 10,000
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	30 PROMEDIO
TIEMPO PARA RECUBRIR (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	50 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 - 11 m2/L.

AH COLOR® garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

AH COLOR® garantiza el producto contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento varía en función del tipo y preparación de superficie, método y solvente de aplicación, así como del espesor de película seco depositado.